



- **1, 2, 4, 6 stations (IP68)**
- **4 independent programs**
- **3 start times per program**
- **Water budget from 0% to 200%**
- **Bluetooth connectivity**

Thanks to the bluetooth technology you will control the new LIFE™ DC simply from your smartphone thanks to the new Life DC App



Features

- › Watering time: from 1 min to 8 hours (1 minute increase)
- › Flexible irrigation programming:
 - Daily
 - Weekly
 - Irrigation on even and odd days
 - Irrigation at 1 to 31 day intervals
- › Stacking program
- › Automatic, semi-automatic and manual start
- › Permanent memory
- › Rain Sensors connection
- › Rain delay function from 1 to 15 days or «permanent»

Additional Features

- › Compatible with Irritrol DCL latching solenoid (max pressure 6 bar)
- › Permanent programs retention in memory in case of battery replacement
- › Internal clock maintained in case of power failure

Specification

- › Rated IP68, 100% waterproof
- › Operating temperature: -10°C + 50°C
- › 9V battery
- › Output 9 VDC latching
- › Maximum distance of 300 m between controller and DCL latching solenoid (cable section 0,75mm²)

Codification

Code	Description
LIFE-1-DC	Life DC, battery-powered controller, 1 station with Bluetooth
LIFE-2-DC	Life DC, battery-powered controller, 2 stations with Bluetooth
LIFE-4-DC	Life DC, battery-powered controller, 4 stations with Bluetooth
LIFE-6-DC	Life DC, battery-powered controller, 6 stations with Bluetooth

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
Tel. +39 0765 40191
Fax +39 0765 455386
www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb



- 1, 2, 4, 6 stations (IP68)
- 4 programmes indépendants
- 3 départs par programme
- Water budget de 0% à 200%
- Connexion Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez contrôler le nouveau LIFE™ DC simplement depuis votre téléphone portable au moyende l'Application Life DC



Caractéristiques

- › Temps d'arrosage: de 1 min à 8 heures (par palier de 1 minute)
- › Programmation d'arrosage flexible:
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Jours pairs/impairs
 - Par intervalle de 1 à 31 jours
- › Programme qui évite les "chevauchements" entre les départs
- › Départ automatique, semi-automatique et manuel
- › Mémoire permanente
- › Pluviomètre
- › Suspension d'arrosage (water delay) de 1 à 15 jours ou "permanent "

Caractéristiques complémentaires

- › Compatible avec solénoïde Irritrol DCL (pression max 6 bar)
- › Conservation des programmes en mémoire pendant le remplacement de la pile
- › Garde l'heure en cas de dysfonctionnement

Spécifications électriques

- › Boîtier IP68, 100% étanche à l'eau
- › Température de fonctionnement : -10°C + 50°C
- › Batterie 9V
- › Sortie 9 VDC impulsion
- › Distance maximale de 300 m entre l'unité de commande et le solénoïde DCL (section de câble 0,75mm²)

Codification

Code	Description
LIFE-1-DC	Life DC, Programmeur à batterie 1 station avec Bluetooth
LIFE-2-DC	Life DC, Programmeur à batterie 2 stations avec Bluetooth
LIFE-4-DC	Life DC, Programmeur à batterie 4 stations avec Bluetooth
LIFE-6-DC	Life DC, Programmeur à batterie 6 stations avec Bluetooth

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3
00065 Fiano Romano (Roma), Italy
Tel. +39 0765 40191
Fax +39 0765 455386
www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb